



چیلر افار

شرکت آکو سرد افار

تولید کننده انواع سیستم های تبرید تراکمی

شماره ثبت : ۵۷۸۶۳۱



چیلر انار

شرکت آکو تبرید انار در سال ۱۳۹۸ با تکیه بر استعداد های جوان فعالیت خود را در زمینه برودتی آغاز کرده و محصولات با کیفیت و با دوام تولید می کند. تمامی محصولات با استفاده از تکنولوژی های بروز در صنعت ایران، ساخته شده است. طراحی بدنه دستگاه با نرم افزار های مهندسی و بعد از سپری کردن تست های تئوری، وارد مرحله ساخت میگردد. در مرحله ساخت از دستگاه برش لیزر استفاده میشود که باعث دقت و ظرافت بالای محصول نهایی خواهد شد. رنگ پوششی بدنه محصولات تماما الکتروستاتیک با رنگ بندی غالباً مرتبط با لوگوی انار (سفید، قرمز) صورت می پذیرد.

۰۲۱-۴۰۳۳۸۴۱۷
۰۹۱۲۴۸۷۶۲۷۷
۰۹۱۲۸۴۳۹۲۵۳

WWW.ANAR-HVAC.COM
INFO@ANAR-HVAC.COM
ANAR_SANAAT

تهران، جاده امام رضا، شهرک صنعتی ثامن الحجج، ک پانزدهم شرقی، پ ۱۰۹۹



چیلر تناژ سبک



از این محصول در خنک کاری
موارد زیر بهره گیری شده است :

- ✓ دستگاه لیزر غیر فلزات حکاکی و برش
- ✓ دستگاه لیزر پوست و مو
- ✓ صنایع بسته بندی
- ✓ آسیاب مواد غذایی
- ✓ دستگاه پرس گرم مخصوص کفش
- ✓ تقطیر های آزمایشگاهی
- ✓ الکتروموتور با سرعت چرخش بالا

اطلاعات دستگاه

توان تبرید	6000 btu/hr 1/2 ton R - 1.7 kw
مدل	ATA-CW5000L
توان مصرفی	0.5 kw
آمپر مصرفی	2 A
ولتاژ مصرفی	220 V - 240 V
حجم کندانسور	1/2 HP
شدت صدا	40 db
توان تبرید	12000 btu/hr 1 ton R - 3.5 kw
مدل	ATA-CW6000L
توان مصرفی	1 kw
آمپر مصرفی	4.5 A
ولتاژ مصرفی	220 V - 240 V
حجم کندانسور	1 HP
شدت صدا	40 db

چیلر لیزر

طول = ۷۰ سانتی متر

عرض = ۴۰ سانتی متر

ارتفاع = ۴۰ سانتی متر

اطلاعات دستگاه

توان تبرید	12000 btu/hr 1 ton R - 3.5 kw
مدل	ATA-CW6000L
توان مصرفی	1 kw
آمپر مصرفی	4.5 A
ولتاژ مصرفی	220 V - 240 V
حجم کندانسور	1 HP
شدت صدا	40 db

چیلر لیزر

اطلاعات دستگاه

توان تبرید	12000 btu/hr 1 ton R - 3.5 kw
مدل	ATA-IC1B
توان مصرفی	1 kw
آمپر مصرفی	4.5 A
ولتاژ مصرفی	220 V - 240 V
حجم کندانسور	1 HP
شدت صدا	40 db

چیلر صنعتی

اطلاعات دستگاه

توان تبرید	9000 btu/hr 3/4 ton R - 2.6 kw
مدل	ATA-CW5200L
توان مصرفی	0.7 kw
آمپر مصرفی	3.5 A
ولتاژ مصرفی	220 V - 240 V
حجم کندانسور	3/4 HP
شدت صدا	40 db

چیلر لیزر

۰۲۱-۴۰۳۳۸۴۱۷
۰۹۱۲۴۸۷۶۲۷۷
۰۹۱۲۸۴۳۹۲۵۳

WWW.ANAR-HVAC.COM
INFO@ANAR-HVAC.COM
ANAR_SANAAT

تهران، جاده امام رضا، شهرک صنعتی ثامن الحجج، ک پانزدهم شرقی، پ ۱۰۹۹

چیلر ۲ تن

از این محصول در خنک کاری
موارد زیر بهره گیری شده است :

- ✓ مخصوص یکپارچه کردن مجموع ۴ عدد دستگاه CW5000
- ✓ برای دستگاه های لیزر غیر فلزات در فضای کارگاهی
- ✓ دستگاه لیزر فلزات
- ✓ دستگاه کوره القایی
- ✓ دستگاه وایرکات و CNC
- ✓ آسیاب صنعتی و مواد غذایی
- ✓ دستگاه پرس گرم مخصوص کفش
- ✓ تهویه مطبوع در شهر تهران به مساحت ۲۴۰ متر مکعب
- ✓ دستگاه ماینر



طول = ۹۰ سانتی متر
عرض = ۵۰ سانتی متر
ارتفاع = ۱۰۰ سانتی متر

اطلاعات دستگاه

24000 btu/hr 2 ton R - 7 kw		توان تبرید	
2 HP	قدرت کمپرسور	ATA-IC2B	مدل
Ice bank	نوع مبدل	1.8 kw	توان مصرفی
60 liter	حجم مخزن	8 A	آمپر مصرفی
R22	نوع مبرد	220 V - 240 V	ولتاژ مصرفی
57 db	شدت صدا	2 HP	حجم گندانسور
چیلر صنعتی			

اطلاعات دستگاه

24000 btu/hr 2 ton R - 7 kw		توان تبرید	
2 HP	قدرت کمپرسور	ATA-IC2L	مدل
2 kw	توان گرمایشی	1.8 kw	توان مصرفی
60 liter	حجم مخزن	8 A	آمپر مصرفی
R22	نوع مبرد	220 V - 240 V	ولتاژ مصرفی
57 db	شدت صدا	2 HP	حجم گندانسور
چیلر لیزر			



از این محصول در خنک کاری
موارد زیر بهره گیری شده است :

✓ دستگاه تزریق پلاستیک در شهر تهران با مجموع ۱۵۰ گرم

✓ تزریق مواد و ۱۵۰ تن فشار سروموتور هیدرولیک

✓ دستگاه لیزر 2 kw

✓ دستگاه پرس گرم مخصوص کفش

✓ تهویه مطبوع در شهر تهران به مساحت ۳۲۰ متر مکعب

طول = ۱۰۰ سانتی متر

عرض = ۹۰ سانتی متر

ارتفاع = ۱۳۵ سانتی متر

اطلاعات دستگاه

36000 btu/hr 3 ton R - 10.5 kw		توان تبرید	
3 HP	قدرت کمپرسور	ATA-IC3L	مدل
2 kw	توان گرمایشی	2.6 kw	توان مصرفی
120 liter	حجم مخزن	4 A	آمپر مصرفی
R22	نوع مبرد	380 V - 420 V	ولتاژ مصرفی
63 db	شدت صدا	4 HP	حجم کندانسور

چیلر لیزر

اطلاعات دستگاه

36000 btu/hr 3 ton R - 10.5 kw		توان تبرید	
3 HP	قدرت کمپرسور	ATA-IC3B	مدل
Ice bank	نوع مبدل	2.6 kw	توان مصرفی
120 liter	حجم مخزن	4 A	آمپر مصرفی
R22	نوع مبرد	380 V - 420 V	ولتاژ مصرفی
63 db	شدت صدا	4 HP	حجم کندانسور

چیلر صنعتی

۰۲۱-۴۰۳۳۸۴۱۷

۰۹۱۲۴۸۷۶۲۷۷

۰۹۱۲۸۴۳۹۲۵۳

WWW.ANAR-HVAC.COM

INFO@ANAR-HVAC.COM

ANAR_SANAAT

تهران، جاده امام رضا، شهرک صنعتی ثامن الحجج، ک پانزدهم شرقی، پ ۱۰۹۹

چیلر ه تن



از این محصول در خنک کاری
موارد زیر بهره گیری شده است :

- ✓ دستگاه تزریق پلاستیک در شهر تهران با مجموع ۳۰۰ گرم
- ✓ تزریق مواد و ۳۰۰ تن فشار سروموتور هیدرولیک
- ✓ دستگاه پرس گرم مخصوص کفش
- ✓ تهویه مطبوع در شهر تهران به مساحت ۵۰۰ متر مکعب
- ✓ دستگاه واتر جت
- ✓ آسیاب مواد رنگ
- ✓ دستگاه تزریق بادی و بادکن مواد

طول = ۱۵۰ سانتی متر
عرض = ۹۰ سانتی متر
ارتفاع = ۱۳۵ سانتی متر

اطلاعات دستگاه

60000 btu/hr 5 ton R - 17.5 kw		توان تبرید	
5 HP	قدرت کمپرسور	ATA-IC5A	مدل
Shell & tube	نوع مبدل	6 kw	توان مصرفی
60 liter	حجم مخزن	8 A	آمپر مصرفی
R22	نوع مبرد	380 V - 420 V	ولتاژ مصرفی
63 db	شدت صدا	7.5 HP	حجم کندانسور
چیلر ساختمانی و تهویه مطبوع			

اطلاعات دستگاه

60000 btu/hr 5 ton R - 17.5 kw		توان تبرید	
5 HP	قدرت کمپرسور	ATA-IC5B	مدل
Ice bank	نوع مبدل	6 kw	توان مصرفی
170 liter	حجم مخزن	8 A	آمپر مصرفی
R22	نوع مبرد	380 V - 420 V	ولتاژ مصرفی
63 db	شدت صدا	7.5 HP	حجم کندانسور
چیلر صنعتی			



از این محصول در خنک کاری
موارد زیر بهره گیری شده است :

- ✓ دستگاه تزریق پلاستیک در شهر تهران با مجموع ۴۰۰ گرم
- ✓ تزریق مواد و ۴۰۰ تن فشار سروموتور هیدرولیک
- ✓ دستگاه پرس گرم مخصوص کفش
- ✓ تهویه مطبوع در شهر تهران به مساحت ۷۰۰ متر مکعب
- ✓ دستگاه جوش میلگرد بستر

طول = ۱۷۵ سانتی متر
عرض = ۹۰ سانتی متر
ارتفاع = ۱۳۵ سانتی متر

اطلاعات دستگاه

84000 btu/hr 7 ton R - 25 kw		توان تبرید	
7.5 HP	قدرت کمپرسور	ATA-IC7A	مدل
Shell & tube	نوع مبدل	7 kw	توان مصرفی
60 liter	حجم مخزن	11 A	آمپر مصرفی
R22	نوع مبرد	380 V - 420 V	ولتاژ مصرفی
63 db	شدت صدا	9 HP	حجم کندانسور

چیلر ساختمانی و تهویه مطبوع

اطلاعات دستگاه

60000 btu/hr 7 ton R - 25 kw		توان تبرید	
7.5 HP	قدرت کمپرسور	ATA-IC7B	مدل
Ice bank	نوع مبدل	7 kw	توان مصرفی
250 liter	حجم مخزن	8 A	آمپر مصرفی
R22	نوع مبرد	380 V - 420 V	ولتاژ مصرفی
63 db	شدت صدا	9 HP	حجم کندانسور

چیلر صنعتی

۰۲۱-۴۰۳۳۸۴۱۷
۰۹۱۲۴۸۷۶۲۷۷
۰۹۱۲۸۴۳۹۲۵۳

WWW.ANAR-HVAC.COM
INFO@ANAR-HVAC.COM
ANAR_SANAAT

تهران، جاده امام رضا، شهرک صنعتی ثامن الحجج، ک پانزدهم شرقی، پ ۱۰۹۹



چیلر ۱۰ تن



از این محصول در خنک کاری

موارد زیر بهره گیری شده است :

- ✓ دستگاه تزریق پلاستیک در شهر تهران با مجموع ۵۰۰ گرم
- ✓ تزریق مواد و ۵۰۰ تن فشار سروموتور هیدرولیک
- ✓ لمینت جعبه شیرینی
- ✓ دستگاه پرس گرم مخصوص کفش
- ✓ تهویه مطبوع در شهر تهران به مساحت ۱۰۰۰ متر مکعب
- ✓ دستگاه اکسترودر خطوط نوار تیوپ در و پنجره UPVC
- ✓ دستگاه دایکاست آلومینیوم و زاماک
- ✓ دستگاه اکسترودر شلنگ و لوله

طول = ۱۸۰ سانتی متر

عرض = ۱۰۰ سانتی متر

ارتفاع = ۱۸۰ سانتی متر

اطلاعات دستگاه

120000 btu/hr 10 ton R - 35 kw		توان تبرید	
5HP + 5HP	قدرت کمپرسور	ATA-IC10A	مدل
Shell & tube	نوع مبدل	10.5 kw	توان مصرفی
60 liter	حجم مخزن	8A + 8A	آمپر مصرفی
R22	نوع مبرد	380 V - 420 V	ولتاژ مصرفی
73 db	شدت صدا	8HP + 8HP	حجم کندانسور
چیلر ساختمانی و تهویه مطبوع			

اطلاعات دستگاه

120000 btu/hr 10 ton R - 35 kw		توان تبرید	
5HP + 5HP	قدرت کمپرسور	ATA-IC10B	مدل
Ice bank	نوع مبدل	10.5 kw	توان مصرفی
255 liter	حجم مخزن	8A + 8A	آمپر مصرفی
R22	نوع مبرد	380 V - 420 V	ولتاژ مصرفی
73 db	شدت صدا	8HP + 8HP	حجم کندانسور
چیلر صنعتی			



از این محصول در خنک کاری
موارد زیر بهره گیری شده است :

- ✓ دستگاه تزریق پلاستیک در شهر تهران با مجموع یک کیلو گرم تزریق مواد و ۶۰۰ تن فشار سروموتور هیدرولیک
- ✓ صنایع لمینت و کارتن سازی
- ✓ دستگاه پرس گرم مخصوص کفش
- ✓ تهویه مطبوع در شهر تهران به مساحت ۱۵۰۰ متر مکعب
- ✓ دستگاه اکسترودر خطوط صنعتی
- ✓ دستگاه دایکاست آلومینیوم و زاماک

طول = ۲۵۰ سانتی متر
عرض = ۱۱۰ سانتی متر
ارتفاع = ۱۸۰ سانتی متر

اطلاعات دستگاه

توان تبرید		مدل	
180000 btu/hr 15 ton R- 52 kw	قدرت کمپرسور	7.5HP + 7.5HP	ATA-IC15A
توان مصرفی	17 kw	نوع مبدل	Shell & tube
آمپر مصرفی	12A + 12A	حجم مخزن	200 liter
ولتاژ مصرفی	380 V - 420 V	نوع مبرد	R22
حجم کندانسور	10HP + 10HP	شدت صدا	73 db

چیلر ساختمانی و تهویه مطبوع

اطلاعات دستگاه

توان تبرید		مدل	
180000 btu/hr 15 ton R- 52 kw	قدرت کمپرسور	7.5HP + 7.5HP	ATA-IC15B
توان مصرفی	17 kw	نوع مبدل	Ice bank
آمپر مصرفی	12A + 12A	حجم مخزن	400 liter
ولتاژ مصرفی	380 V - 420 V	نوع مبرد	R22
حجم کندانسور	10HP + 10HP	شدت صدا	73 db

چیلر صنعتی

۰۲۱-۴۰۳۳۸۴۱۷
۰۹۱۲۴۸۷۶۲۷۷
۰۹۱۲۸۴۳۹۲۵۳

WWW.ANAR-HVAC.COM
INFO@ANAR-HVAC.COM
ANAR_SANAAT

تهران، جاده امام رضا، شهرک صنعتی ثامن الحجج، ک پانزدهم شرقی، پ ۱۰۹۹

چیلر ۲۰ تن



از این محصول در خنک کاری
موارد زیر بهره گیری شده است :

- ✓ قالب دستگاه تزریق پلاستیک در شهر تهران با مجموع ۲ کیلوگرم تزریق مواد
- ✓ اتاق MRI
- ✓ دستگاه پرس گرم مخصوص کفش
- ✓ تهویه مطبوع در شهر تهران به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع
- ✓ انواع خطوط دستگاه اکسترودر
- ✓ دستگاه دایکاست آلومینیوم و زاماک
- ✓ صنایع غذایی و داروسازی

اطلاعات دستگاه

توان تبرید		240000 btu/hr 20 ton R - 70 kw	
مدل	ATA-IC20A	قدرت کمپرسور	10HP + 10HP
توان مصرفی	21 kw	نوع مبدل	Shell & tube
آمپر مصرفی	16A + 16A	حجم مخزن	60 liter
ولتاژ مصرفی	380 V - 420 V	نوع مبرد	R22
حجم کندانسور	16 HP + 16 HP	شدت صدا	73 db

چیلر صنعتی و ساختمانی

طول = ۲۵۰ سانتی متر

عرض = ۱۱۰ سانتی متر

ارتفاع = ۱۸۰ سانتی متر



از این محصول در خنک کاری
موارد زیر بهره گیری شده است :

✓ قالب دستگاه تزریق پلاستیک در شهر تهران با مجموع ۳ کیلوگرم تزریق مواد
✓ اتاق MRI

✓ تجمع چند دستگاه مینی چیلر در کارخانه‌های بزرگ
✓ تهویه مطبوع در شهر تهران به مساحت ۳۰۰۰ مترمکعب

✓ انواع خطوط دستگاه اکسترودر
✓ دستگاه دایکاست آلومینیوم و زاماک

اطلاعات دستگاه

360000 btu/hr 30 ton R - 105 kw		توان تبرید	
10HP+10HP+10HP	قدرت کمپرسور	ATA-IC30A	مدل
Shell & tube	نوع مبدل	30 kw	توان مصرفی
Custom	حجم مخزن	16A+16A+16A	آمپر مصرفی
Custom	نوع مبرد	380 V - 420 V	ولتاژ مصرفی
73 db	شدت صدا	16HP+16HP+16HP	حجم کندانسور
چیلر صنعتی و ساختمانی			

طول = ۳۳۰ سانتی متر
عرض = ۱۸۰ سانتی متر
ارتفاع = ۱۸۰ سانتی متر

۰۲۱-۴۰۳۳۸۴۱۷
۰۹۱۲۴۸۷۶۲۷۷
۰۹۱۲۸۴۳۹۲۵۳

WWW.ANAR-HVAC.COM
INFO@ANAR-HVAC.COM
ANAR_SANAAT

تهران، جاده امام رضا، شهرک صنعتی ثامن الحجج، ک پانزدهم شرقی، پ ۱۰۹۹


تجهیزات بکار رفته



مبدل shell & tube



مبدل plate



مبدل ice bank



کمپرسور روتاری



کمپرسور اسکرو



کمپرسور پیستونی

توضیح حروف اختصاری در نام محصولات

Ako Tabrid Anar
آکو تبرید انار

A = Shell & tube مبدل به کار گرفته شده از نوع پوسته و لوله ای
L = S & A چیلر با استانداردهای دستگاه لیزر
B = Ice Bank مبدل به کار گرفته شده از نوع آب یس بانک

ATA-IC30A

IC = Industrial Chiller چیلر صنعتی
CW = Chiller Water مینی چیلر خنک کننده لیزر
AD = Air Dryer درایر تبریدی

توان تبرید

دراپر تبریدی ۲۰۰۰



از این محصول برای رطوبت گیری و خشک کن هوای فشرده صنایع استفاده می شود :

- ✓ عمل گرهای پنوماتیک دقیق
- ✓ صنایع غذایی و نگهداری مواد غذایی و میوه ها
- ✓ صنایع دارویی
- ✓ تصفیه آب صنعتی

طول = ۷۰ سانتی متر
عرض = ۴۰ سانتی متر
ارتفاع = ۴۰ سانتی متر

اطلاعات دستگاه

2000 lit/min 120 m ³ /h 75 cfm		دبی جریان	
16 bar	ماکسیمم فشار کاری	ATA-AD2000	مدل
shell & tube whit Air to Air	نوع مبدل	0.45 kw	توان مصرفی
1/2"	سایز اتصالات	3 A	آمپر مصرفی
R134 a	نوع مبرد	220v-240v	ولتاژ مصرفی
3 C	دمای کاری	8 bar	فشار کاری
دراپر تبریدی			

۰۲۱-۴۰۳۳۸۴۱۷
۰۹۱۲۴۸۷۶۲۷۷
۰۹۱۲۸۴۳۹۲۵۳

WWW.ANAR-HVAC.COM
INFO@ANAR-HVAC.COM
ANAR_SANAAT

تهران، جاده امام رضا، شهرک صنعتی ثامن الحجج، ک پانزدهم شرقی، پ ۱۰۹۹

دراپر تبریدی ۶۰۰۰

از این محصول برای رطوبت گیری و خشک کن هوای فشرده صنایع استفاده می شود :

- ✓ خطوط تولید میلگرد بستر و تیرچه صنعتی
- ✓ کارخانه های بزرگ صنعتی و تولید فلزات
- ✓ صنایع دارویی و غذایی
- ✓ ماشین آلات آزمایشگاهی حساس به رطوبت



اطلاعات دستگاه

6000 lit/min 360 m³/h 212 cfm		دبی جریان	
16 bar	ماکسیمم فشار کاری	ATA-AD6000	مدل
shell & tube whit Air to Air	نوع مبدل	1 kw	توان مصرفی
1"	سایز اتصالات	6 A	آمپر مصرفی
R134 a	نوع مبرد	220v-240v	ولتاژ مصرفی
3 C	دمای کاری	8 bar	فشار کاری
دراپر تبریدی			

طول = ۹۰ سانتی متر
عرض = ۵۰ سانتی متر
ارتفاع = ۱۰۰ سانتی متر

نوع مبرد	حجم مخزن (lit)	شدت صدا (db)	تعداد فن	flow switch	توان گرمایشی (kw)	دبی پمپ (lit/min)	وزن محصول (kg)	ابعاد محصول (cm)		
								ارتفاع	عرض	طول
R134a	8	40	1	yes	~	13	40	70	40	40
R134a	8	40	1	yes	~	13	40	70	40	40
R134a	30	40	1	yes	~	13	40	70	40	40
R134a	30	40	1	~	~	13	40	70	40	40
R22	custom	57	1	yes	~	45	120	90	50	100
R22	60	57	1	~	~	45	120	90	50	100
R22	60	57	1	~	~	45	120	90	50	100
R22	60	57	1	yes	2	45	120	90	50	100
R22	custom	63	1	yes	~	80	180	100	90	135
R22	100	63	1	~	~	80	180	100	90	135
R22	100	63	1	~	~	80	180	100	90	135
R22	100	63	1	yes	2	80	180	100	90	135
R22	60	63	2	yes	~	80	320	150	90	135
R22	200	63	2	~	~	80	320	150	90	135
R22	200	63	2	yes	2	80	320	150	90	135
R22	60	63	2	~	~	80	370	175	90	135
R22	250	63	2	~	~	80	370	175	90	135
R22	custom	73	2	yes	~	400	500	180	100	180
R22	250	73	2	~	~	80	500	180	100	180
R22	250	73	2	~	~	400	500	180	100	180
R22	custom	73	3	yes	~	400	1000	250	110	180
R22	400	73	3	~	~	400	1000	250	110	180
custom	custom	73	3	yes	~	custom	1200	250	110	180
R22	600	73	3	yes	~	custom	1200	250	110	180
R22	600	73	4	yes	~	custom	1700	220	180	180
custom	custom	73	6	yes	~	custom	2300	330	180	180
custom	900	73	6	yes	~	custom	2300	330	180	180

جدول کامل مشخصات فنی

نام محصول	توان تبرید (اسمی)			توان مصرفی (kw)	آمپر مصرفی (A)	ولتاژ مصرفی (V)	قدرت کمپرسور (hp)	قدرت کندانسور (hp)	نوع مبدل
	ton R	kw	btu/hr						
ATA-CW5000L	1/2	1.7	6000	0.5	2	220	1/2	1/2	Icebank
ATA-CW5200L	0.75	2.6	9000	0.75	3.5	220	3/4	3/4	Icebank
ATA-CW6000L	1	3.5	12000	1	4.5	220	1	1	Icebank
ATA-IC1B	1	3.5	12000	1	4.5	220	1	1	Icebank
ATA-IC2A	2	7	24000	1.8	2	380	2.2	2	Plate
ATA-IC2B	2	7	24000	1.8	8	220	2	2	Icebank
ATA-IC2B*	2	7	24000	1.9	2	380	2.2	2	Icebank
ATA-IC2L	2	7	24000	1.8	8	220	2	2	Icebank
ATA-IC3A	3	10.5	36000	2.6	4	380	3	3	Plate
ATA-IC3B	3	10.5	36000	2.6	10	220	3	3	Icebank
ATA-IC3B*	3	10.5	36000	2.6	4	380	3	3	Icebank
ATA-IC3L	3	10.5	36000	2.6	4	380	3	3	Icebank
ATA-IC5A	5	17.5	60000	6	8	380	5	7.5	shell&tube
ATA-IC5B	5	17.5	60000	6	8	380	5	7.5	Icebank
ATA-IC5L	5	17.5	60000	6	8	380	5	7.5	Icebank
ATA-IC7A	7	25	84000	7	11	380	7.5	9	shell&tube
ATA-IC7B	7	25	84000	7	11	380	7.5	9	Icebank
ATA-IC10A	10	35	120000	10.5	8+8	380	5+5	8+8	shell&tube
ATA-IC10B	10	35	120000	10.5	8+8	380	5+5	8+8	Icebank
ATA-IC12B	12	40	144000	12	9+9	380	6+6	9+9	Icebank
ATA-IC15A	15	52	180000	17	12+12	380	7.5+7.5	12+12	shell&tube
ATA-IC15B	15	52	180000	17	12+12	380	7.5+7.5	12+12	Icebank
ATA-IC20A	20	70	240000	21	18+18	380	10+10	12+12	shell&tube
ATA-IC20B	20	70	240000	21	18+18	380	10+10	12+12	Icebank
ATA-IC20B*	20	70	240000	21	16+16	380	10+10	16+16	Icebank
ATA-IC30A	30	105	360000	30	16+16+16	380	10+10+10	16+16+16	shell&tube
ATA-IC30B	30	105	360000	30	16+16+16	380	10+10+10	16+16+16	Icebank

بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت 22nd International INDUSTRY Exhibition

۹ آبان ۱۴۰۲ | تهران | سالن ۳۵
محل دائمی نمایشگاه‌ها، بین‌المللی تهران
برگزار کننده: شرکت بازرگانی ایران



سالن ۳۵ - غرفه ۴

بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت 23rd International INDUSTRY Exhibition

۱۰ آبان ۱۴۰۲ | تهران | سالن ۳۸
محل دائمی نمایشگاه‌ها، بین‌المللی تهران
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین‌المللی ایران



سالن ۳۵ - غرفه ۱۰
سالن ۳۸ - غرفه ۳۶

۰۲۱-۴۰۳۳۸۴۱۷
۰۹۱۲۴۸۷۶۲۷۷
۰۹۱۲۸۴۳۹۲۵۳

WWW.ANAR-HVAC.COM
INFO@ANAR-HVAC.COM
ANAR_SANAAT

تهران، جاده امام رضا، شهرک صنعتی ثامن الحجج، ک پانزدهم شرقی، پ ۱۰۹۹

برخی مشتریان ما



هولدننگ بین المللی صدرا
Sadra International Holding



**Assembling
New systems of
Air Conditioning &
Refrigeration**

WWW.ANAR-HVAC.COM

INFO@ANAR-HVAC.COM

ANAR_SANAAT

۰۲۱-۴۰۳۳۸۴۱۷

۰۹۱۲۸۴۳۹۲۵۳

۰۹۱۲۴۸۷۶۲۷۷

تهران، جاده امام رضا، شهرک صنعتی ثامن الحجج، ک پانزدهم شرقی، پ ۱۰۹۹